

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller




- 200kg
- Durchmesser 125mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Elastikgummirad, Präzisionskugellager rostfrei

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	38N FUC 125 P06	<b>Rad ø in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	200	<b>Radbreite in mm:</b>	38
<b>Plattengröße in mm:</b>	105 x 85	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	80 x 60
<b>Schraubloch ø in mm:</b>	9,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	40,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	155	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217341144
<b>Störkreisradius in mm:</b>	117,00		

### Gehäusebeschreibung

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi, grau
- Edelstahl-Präzisionskugellager

