



## Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte

- 1200 - 3400kg
- Durchmesser 125 - 250mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	43L OTP 200 P11	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	200
<b>Tragkraft in kg:</b>	2.400	<b>Radbreite in mm:</b>	2x 50
<b>Plattengröße in mm:</b>	200 x 160	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	170 / 160 x 130 / 120
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	13,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	50,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	270	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore D 78
<b>EAN-Code:</b>	4250217331824		

### Gehäusebeschreibung

- Doppelrolle, Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen- und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager

