



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Zentralfeststeller über Schaltnocke

- 250 - 300kg
- Durchmesser 125 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad, Präzisionskuglager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31Z FUP 125 P29 RG	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	250	<b>Radbreite in mm:</b>	38
<b>Plattengröße in mm:</b>	140 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 80 / 75
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	55,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	165	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217324383
<b>Störkreisradius in mm:</b>	118,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi (Rollsoft)
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

