



## Krankenbettenlenkrolle zentral-, totalfeststellbar mit Zapfen Ø32x50 mm, Schaltnocke sechskant

- 150kg
- Durchmesser 150mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Rad Polyurethan, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                                   |                        |                           |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>               | 26Z AUP 150 Z05-32 S30 | <b>Rad ø in mm:</b>       | 150           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>           | 150                    | <b>Radbreite in mm:</b>   | 42            |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b>     | 45,00                  | <b>Bauhöhe in mm:</b>     | 188           |
| <b>Norm:</b>                      | EN 12531               | <b>EAN-Code:</b>          | 4250217350412 |
| <b>Zapfendurchmesser ø in mm:</b> | 32,00                  | <b>Zapfenlänge in mm:</b> | 50            |
| <b>Störkreisradius in mm:</b>     | 120,00                 |                           |               |

### Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid, geschlossen
- zwei Präzisionskugellager im Rückenlager
- quer und längs zur Fahrtrichtung verwendbar
- Feststellfunktion wartungs- und verschleißfrei



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- spurlos
- Präzisionskugellager

