



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad,  
Gleitlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	21N JPO 150 P04	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	150
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	32
<b>Plattengröße in mm:</b>	77 x 67	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	61,5 / 56 x 51,5 / 46,5
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	8,5	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	41,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	185	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 87
<b>EAN-Code:</b>	4250217312946	<b>Störkreisradius in mm:</b>	132,00

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

