



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 150 - 300kg
- Durchmesser 100 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad (Rollsoft)
- Präzisionskugellager



Technische Daten

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------|
| Bestellcode: | 31N FUP 160 P07 RG | Rad \varnothing in mm: | 160 |
| Tragkraft in kg: | 300 | Radbreite in mm: | 48 |
| Plattengröße in mm: | 135 x 110 | Schraubloch Abstand in mm: | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 11,00 | Ausladung Rolle in mm: | 52,00 |
| Bauhöhe in mm: | 190 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12532 | EAN-Code: | 4250217323171 |
| Störkreisradius in mm: | 165,00 | | |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi (Rollsoft)
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

