



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 150 - 300kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Rollenlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31N AUR 160 P07	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	160
<b>Tragkraft in kg:</b>	300	<b>Radbreite in mm:</b>	45
<b>Plattengröße in mm:</b>	135 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 75 / 80
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	52,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	190	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217320958
<b>Störkreisradius in mm:</b>	165,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager

